



ProClamp Combi

Bruksområde

Et to-delt skruklammer egnet for installasjon av rørsystemer i alle typer bygninger. Kan benyttes både til horisontale og vertikale strekk. Spesielt egnet til MA-rør.

Beskrivelse

Leveres med kombi anslutningsmutter M8 / M10.

Materiale

Stål DC01 iht EN 10130, elektroforsinket, 12-20 µm

Teknisk data

Se tabell nedenfor for tillatt arbeidslast. Dette gjelder både horisontale og vertikale rørstrekk.



| Dimensjonsområde [mm] | Arbeidslast (Uttrekk) |
|-----------------------|-----------------------|
| 12 - 58 | 1.0 kN |
| 55 - 69 | 4.0 kN |
| 70 - 114 | 4.5 kN |
| 125 - 142 | 5.0 kN |
| 160 - 170 | 7.0 kN |

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

| Dimensjonsområde [mm] | Vrimoment ansl.mutter [Nm] |
|-----------------------|----------------------------|
| 12 - 69 | 50 |
| 70 - 91 | 70 |
| 97 - 170 | 90 |

| Utv.dia. ["] | Dim.omr. [mm] | Ansl. [mm] | Skrubits [PZ] | Vekt [kg] | Ant/pk [stk] | Varenr |
|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------|
| 1/4" | 12-15 | M8/M10 | PZ 2 | 0.042 | 100 | 3447002 |
| 3/8" | 17-19 | M8/M10 | PZ 2 | 0.044 | 100 | 3447004 |
| 1/2" | 21-23 | M8/M10 | PZ 2 | 0.048 | 100 | 3447006 |
| 3/4" | 23-28 | M8/M10 | PZ 2 | 0.051 | 100 | 3447008 |
| 1" | 30-35 | M8/M10 | PZ 2 | 0.055 | 100 | 3447011 |
| 1 1/4" | 40-43 | M8/M10 | PZ 2 | 0.062 | 100 | 3447013 |
| 1 1/2" | 47-52 | M8/M10 | PZ 2 | 0.070 | 50 | 3447015 |
| | 54-58 | M8/M10 | PZ 2 | 0.072 | 50 | 3447017 |
| 2" | 55-61 | M8/M10 | PZ 2 | 0.076 | 50 | 3447019 |
| 2 1/2" | 70-77 | M8/M10 | PZ 2 | 0.133 | 50 | 3447024 |
| 3" | 85-91 | M8/M10 | PZ 2 | 0.152 | 50 | 3447028 |
| | 97-104 | M8/M10 | PZ 3 | 0.232 | 25 | 3447031 |
| 4" | 106-114 | M8/M10 | PZ 3 | 0.238 | 25 | 3447033 |
| 129,3 | 125-133 | M8/M10 | PZ 3 | 0.265 | 25 | 3447035 |
| 5" | 133-142 | M8/M10 | PZ 3 | 0.279 | 25 | 3447037 |
| 6" | 160-170 | M8/M10 | PZ 3 | 0.318 | 25 | 3447039 |