



Unic TT - Plastklammer

Bruksområde

For montasje av synlige rør.

Beskrivelse

Et klammer med design for profesjonelle miljøer.

Estetisk: Passer inn i de fleste miljøer hvor det er synlig rørmontasje.

Universal: Med reduksjonsinnsatsen velger du selv hvilken rørdimensjon klammeret skal passe til.

Hel overdel uten skruehull: Sentrisk skruehull i underdelen.

Fleksibel: Ulike dimensjoner kan monteres i et dobbelt klammer.

Enkel: Demontering uten verktøy.

Typer

Finnes i hvit og krom, enkel og dobbel - cc40 og cc60

Materiale

ABS/POM

Merk

Alle klammer har 2 dimensjoner opprinnelig. Ved å fjerne innsatsen blir rørdimensjonen større. Reduksjonsinnsatsen kan erstattes av en tykkere reduksjon, som dermed gjør rørdimensjonen mindre. Finnes i 2 tykkelser. Dermed kan et klammer gi mulighet for 4 ulike rørdimensjoner.

Unntak: cc40 dobbel som har 3 ulike rørdimensjonsmuligheter.

Teknisk data

Temperaturområde: -40°C til +120°C.

Produkt

Type	Grunnmod. [mm]	Dim	B/H/C [mm]	Farge	Anbefalt skrue [Ø]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
Enkel	22	22 / 18 (15/12)	33/41/25	krom	5,5	0.018	25	3448064
Dobbel CC 60	22	22 / 18 (15/12)	93/40/25	krom	5,5	0.040	10	3448068

Parantes () angir dimensjon den kan reduseres til med Reduksjonsinnsats.