



Montasjeskinner, System 41 SS

Bruksområde

For enkel og effektiv montasje av bærende konstruksjoner, for ulike typer rørstrekk, kabelgater, oppheng av aggregater eller konsoller. Konstruksjoner kan lages på byggeplass eller prefabrikert fra verksted. Brukes når flere rør skal monteres parallelt til vegg eller tak, og man ønsker justeringsmuligheter sideveis og i høyden. Alle profiler i System 41 kan også benyttes som styring/glider ved å benytte Glideelement 41.

Materiale

Kaldvalset syrefast båndstål.
Materialkvalitet: NS EN 1.4571

Montering

Alle profilene i System 41 har innvendig "tanning" og lysåpning på 22 mm. Skinnesystemet passer sammen med øvrige systemprodukter som f.eks. skinnemutter NT HZ, skinnebolter HZ, endefeste WBD, bjelkeklammer TCS, tilbehør til System 41, etc.

Teknisk data

Kanten innvendig i skinneprofilen for festepunktene er avrundet og har en riflet tanning for enkelt å posisjonere detaljen som skal festes. Profilene kan også leveres som doble (D).

Dimensjon B/H/t [mm]	Motst. mom. [cm ³]	Tregm. mom. [cm ⁴]	Tregh. radie [cm]
41/21/2,0	W _y : 0,82 W _z : 2,12	I _y : 0,92 I _z : 4,35	I _y : 0,76 I _z : 1,65
41/41/2,0	W _y : 2,43 W _z : 3,65	I _y : 5,16 I _z : 7,48	I _y : 1,46 I _z : 1,75
41/62/2,5	W _y : 5,54 W _z : 6,27	I _y : 17,70 I _z : 12,86	I _y : 2,10 I _z : 1,79
41/41/2,0 D	W _y : 7,16 W _z : 7,30	I _y : 29,34 I _z : 14,96	I _y : 2,45 I _z : 1,75
41/62/2,5 D	W _y : 17,38 W _z : 12,54	I _y : 107,75 I _z : 25,71	I _y : 3,66 I _z : 1,79

Se side 2 og 3 (Montasjeskinner 41 elektroforsinket) for bilder

Dimensjon B/H/t [mm]	Tverrsnitt [cm ²]	Avstand [cm]	Uttreks-verdi F _{max} [kN]	Vridningsmoment M _q [Nm]
41/21/2,0	1,61	1,12	4,0	44,5
41/41/2,0	2,43	2,12	6,0	44,5
41/62/2,5	4,01	3,20	6,0	44,5
41/41/2,0 D	4,87	4,10	6,0	44,5
41/62/2,5 D	8,03	6,20	6,0	44,5

Dim. B/H/T [mm]	L [m]	Hullbilde 1) type	Vekt [kg/m]	Ant/pk [stk]	Varenr
41/21/2,0	6	3	1.320	6	3441185 *
41/41/2,0	2	3	1.970	1	3450236
41/41/2,0	6	3	1.970	6	3441186 *
41/62/2,5	6	3	3.130	6	3441187 *
41/41/2,0 D	6	3	3.940	6	3441188 *
41/62/2,5 D	6	3	6.270	6	3441189 *

* Bestillingsvare