



Vent 2-delt

Bruksområde

Vent - FlexiFest klammer er konstruert for oppheng av spirorør iht kravene i DIN 24145 om Industrielle ventilasjonssystemer.

Beskrivelse

Leveres uten bolter og muttere.

Klammeret har ikke anslutningsmutter. Henges opp i gjengestag.

Materiale

Stål, pregalvanisert, NS-EN 10327.

Montering

Nominell rørdiameter mm 560 og større: M12 gjengestenger på begge sider, og M16 gjengestenger på begge sider når rørdiameter overstiger 1000 mm.

Nom.dia. [DN]	Materiale B x t [mm]	B [mm]	L [mm]	D [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
560	30 x 2,5	630	604	12,5	1.100	1	121848	*
600	30 x 2,5	672	646	12,5	1.180	1	149116	*
630	30 x 2,5	702	676	12,5	1.230	1	121857	*
710	30 x 2,5	782	756	12,5	1.380	1	121866	*
800	30 x 2,5	872	846	12,5	1.550	1	121875	*
900	30 x 2,5	972	946	12,5	1.730	1	121884	*
1000	40 x 3,0	1076	1050	17,0	3.080	1	121893	*
1120	40 x 3,0	1196	1170	17,0	3.430	1	121909	*
1250	40 x 3,0	1325	1299	17,0	3.820	1	121918	*

* Bestillingsvare