



T-rør

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering. Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
25	1	33,7	57	0.500	30	9289234
32	1¼	42,4	70	0.670	14	9289235
40	1½	48,3	70	0.780	20	9289236
50	2	60,3	83	1.190	14	9289237
65	2½	76,1	95	1.950	7	9289238
80	3	88,9	108	2.570	4	9289239
100	4	114,3	127	3.840	4	9289241
125	5	139,7	140	5.500	2	9289242
150	6	168,3	165	8.500	1	9289243
200	8	219,1	197	14.350	1	9289244
250	10	273,0	215	31.000	1	9289245
300	12	323,9	220	45.000	1	9289246