



Bend 11 1/4°

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.

Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
32	1¼	42,4	32	0.200	48	9289222
40	1½	48,3	32	0.300	40	9289223
50	2	60,3	32	0.400	51	9289224
65	2½	76,1	38	0.720	30	9289225
80	3	88,9	38	0.850	18	9289226
100	4	114,3	45	1.250	16	9289227
125	5	139,7	51	1.820	10	9289228
150	6	168,3	51	2.680	6	9289229
200	8	219,1	51	3.800	1	9289231
250	10	273,0	54	11.000	1	9289232
300	12	323,9	57	26.000	1	9289233