



Klaff tilbakeslagsventil

Bruksområde

Tilbakeslagsventil, for bruk i varme,- og kjøleanlegg, konstruert for å forhindre tilbakestrømning av mediet i rørsystemet.

Beskrivelse

Tilbakeslagsventil med klaff hengslet i overkant. Leveres med O-rings tetninger.

Materiale

Kropp: Kromatisert stål
Klaff: Kromatisert stål
Hengsle: Forsinket stål
O-ring: Viton

Montering

Monteres mellom to flenser. Den skal alltid monteres vertikalt, eller horisontalt med klaff som åpner oppover, da klaffen ikke er utstyrt med fjær. Det er ikke behov for flensepakninger.

Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 16 bar
Temperaturområde: -10°C + 150°C



Nom.Dia [DN]	Utv. Rørdia. [mm]	S [mm]	D [mm]	Ø [mm]	C [mm]	B [mm]	G [mm]	F [mm]
DN50	60,3	14	109	31,8	98,3	91,7	87,5	3,5
DN65	76,1	14	129	40,0	108,8	102,2	98,5	3,5
DN80	88,9	14	144	51,3	129,8	123,2	118,5	3,5
DN100	114,3	18	164	70,0	147,2	140,8	135,5	3,5
DN125	139,7	18	194	91,5	171,3	161,7	160,0	5,0
DN150	168,3	20	220	110,0	201,8	192,2	187,0	5,0
DN200	219,1	22	275	163,0	253,8	244,2	239,0	5,0



