



## Betongskruer med utv.gjenge M8 type BSZ-BS

### Bruksområde

Ideell til montasje av klammer i tak.

### Beskrivelse

Betongskruer med utvendig gjenge M8.

### Materiale

Stål, elektroforsinket.

### Brannmotstand

R30 - R120

### Godkjennelse

ETA-16/0204

ETA-16/0439

VdS

### Montering

Forbor med  $\varnothing 6$  mm. Fjern støv og smuss. Skru inn skruen med hånd-, batteri-, eller elektrisk verktøy. Taggene ytterst på gjengene skjærer gjengespor.

### Teknisk data

#### Utdrag fra ETA-16/0204, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

			Ankerdybde 40 mm	Ankerdybde 55 mm
Utvendig gjenge		[mm]	M8 x 16	M8 x 16
Tillatt uttrekkslast i sprukket betong C20/25	till.N	[kN]	1,0	1,9
Tillatt uttrekkslast i sprukket betong C25/30	till.N	[kN]	1,0	2,1
Tillatt uttrekkslast i usprukket betong C20/25	till.N	[kN]	1,9	4,3
Tillatt uttrekkslast i usprukket betong C25/30	till.N	[kN]	2,1	4,7
Tillatt arbeidslast R30	$h_{nom}$	[kN]	0,50	0,90
Tillatt arbeidslast R60	$h_{nom}$	[kN]	0,50	0,80
Tillatt arbeidslast R90	$h_{nom}$	[kN]	0,60	0,60
Tillatt arbeidslast R120	$h_{nom}$	[kN]	0,40	0,40
Minimum kantavstand	$c_{min}$	[mm]	40	40
Minimum senteravstand	$s_{min}$	[mm]	40	40
Tillatt bøyemoment	$M_{till.}$	[Nm]	6,2	6,2
Tiltrekkingmoment	$T_{inst}$	[Nm]	10	10
Maks tiltrekkingmoment på muttertrekker	$T_{imp,max}$	[Nm]	250	250

Dim [mm]	L [mm]	Nøkkel vidde [mm]	Bor dia. $d_o$ [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
6	75	10	6	0.023	100	3446715 *
6	95	10	6	0.027	100	3446716 *

\* Bestillingsvare