



Bjelkeklammer TCS F (VdS/FM) ELZ/ Pregalvanisert

Bruksområde

Bjelkeklammer TCS F er et solid bjelkeklammer for montering av rør, kanaler og annet utstyr til stålbjelker (U, I- eller H-profiler).

Den kan enkelt posisjoneres med en hånd ved hjelp av en selvlåsende mekanisme.

Materiale

Stål (med høy strekkfasthet), sinkbelagt

Merk

Ved oppheng av sprinkler skal Sikkerhetsstropp SL VdS benyttes

Godkjenning

Bjelkeklammer TCS F er godkjent og akseptert av VdS og FM for bruk i stasjonære brannslukningsystemer. VdS godkjenning G418017.

Montering

Posisjoner bjelkeklammeret på flensen og skyv de to halvdelene sammen. Før så gjengestaget gjennom bjelkeklammeret og stram til med mutter på begge sider (tiltrekkingsmoment 10 Nm).

For FM godkjenning må kun M10 gjengestag benyttes.

Teknisk data

Nominell last oppgitt under, gjelder nytt bjelkeklammer i kombinasjon med uskadet bjelkeprofil

Type	Gripetykkelse [mm]	Maks. last [kN]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TCS F Ø10,5	30	3,5	0.120	50	3448451

