



ProClamp Vent elforsinket

Bruksområde

Et to-delt skruklammer med anslutningsmutter M8/M10, for oppheng av spirorør. Godkjent for brannmotstand R60.

Beskrivelse

ProClamp Vent tilfredsstiller iht NS-EN 1366-1:2014+A1 Prøving av brannmotstand til tekniske installasjoner. Del 1: Ventilasjonkanaler.

Materiale

Stål DC01 iht EN 10130, elektroforsinket 12µm

Merk

Se tekniske dokumenter for klammeravstand.

Montering

Etter å ha hekket over bolten på den åpne side over låseleppene, trekkes bolten til med maks 2 Nm

Dimensjonsområde (mm)	Materiale	Maks tillatt arb. last kN	Ansl
100-200	20x1,5	0,8	M8/M10
250-400	20x1,5	1,0	M8/M10
450-630	25x2,0	1,0	M8/M10

Brannmotstand R60

Dimensjonsområde [mm]	Materiale	Maks tillatt arb. last. R60 kN	Ansl. [mm]
100-200	20 x 1.5	0,18	M8/M10
250-400	25 x 1,5	0,25	M8/M10
500	25 x 2.0	0,34	M10

Stålkvalitet Gjengestag/Gjengestift min 4.6 ved R60

Utv. Dia. [mm]	Nøkkelvidde [mm]	Skrubits [PZ]	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
100	10	PZ 2	Elforsinket	0.120	50	3950059
125	10	PZ 2	Elforsinket	0.130	25	3950061
160	10	PZ 2	Elforsinket	0.160	25	3950064
200	10	PZ 2	Elforsinket	0.190	25	3950066
250	10	PZ 2	Elforsinket	0.370	10	3950068
315	10	PZ 2	Elforsinket	0.450	10	3950071
400	10	PZ 2	Elforsinket	0.560	10	3950073
500	10	PZ 2	Elforsinket	0.670	10	3950075
630	13	PZ 2	Elforsinket	0.840	10	3950077