



Tre



Vertigo

Bruksområde

Et skruesystem for innfesting og oppheng med gjengestag eller bolt vertikalt for horisontale (hengende) rørføringer. Ideell for oppheng av rør, herunder også sprinklerør, ventilasjonskanaler, kabelstiger, gitterbaner, aggregater m.m. Reduserer produksjonstiden vesentlig ifht annen innfesting.

Beskrivelse

VERTIGO-Tre har fiberkuttspiss, og skal skrues inn med den RØDE pipebitsen. **Det er utført uttrekkstest hos Kiwa Teknologisk Institutt som tilfredsstillt krav i forhold til bæreevne i NS-EN 12845 Tabell 40.**

Materiale

Stål, elforsinket

Montering

Velg riktig drillpipebits. Skru VERTIGO inn med en myk stødig bevegelse/rotasjon. Ikke benytt slaginnstilling på drillen. Skru til pipen slipper skruhodet. Etterstram forsiktig med håndverktøy. Skru bolt eller gjengestag fast til VERTIGO. Hele gjengepartiet i VERTIGO skal utnyttes.

Vertigo Tre

Ansl. Innv. Vertikal	Skru dim. [mm]	Innskr. dybde [mm]	Uttrekk massivtre [kN]	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
M 8	¼" x 50	50	9,6	elforsinket	0.020	100	3440101
M 10	¼" x 50	50	9,6	elforsinket	0.025	100	3440102

kiwa



NORSK
AKKREDITERING
INSP 023