



Bend 90° galvanisert

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.

Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50µm

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606



Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
25	1	33,7	57	galvanisert	0.310	78	9288183
32	1¼	42,4	70	galvanisert	0.430	20	9288184
40	1½	48,3	70	galvanisert	0.460	42	9288185
50	2	60,3	83	galvanisert	0.750	20	9288186
65	2½	76,1	95	galvanisert	1.250	12	9288187
80	3	88,9	108	galvanisert	1.730	11	9288188
100	4	114,3	127	galvanisert	2.350	6	9288189
125	5	139,7	140	galvanisert	4.300	4	9288191
150	6	168,3	165	galvanisert	6.300	2	9288192
200	8	219,1	197	galvanisert	9.750	1	9288193

