



Bend 90°, reduksjon - rille / gjenge galvanisert

Bruksområde

Benyttes f.eks. til montasje av sprinklerhode, eller som utluftningspunkt ytterst på et rør.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50µm

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia [DN]	Nom.dia [""]	Utv.dia [mm x ""]	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
32 x 15	1¼ x ½	42,4 x ½	galvanisert	0.322	50	9288285
32 x 20	1¼ x ¾	42,4 x ¾	galvanisert	0.280	50	9288286
40 x 15	1½ x ½	48,3 x ½	galvanisert	0.350	50	9288288
40 x 20	1½ x ¾	48,3 x ¾	galvanisert	0.420	50	9288289
40 x 25	1½ x 1	48,3 x 1	galvanisert	0.450	54	9288291
50 x 15	2 x ½	60,3 x ½	galvanisert	0.380	40	9288292
50 x 20	2 x ¾	60,3 x ¾	galvanisert	0.410	32	9288293
50 x 25	2 x 1	60,3 x 1	galvanisert	0.530	39	9288294