



### T-rør galvanisert

#### Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering.

Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

#### Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50µm

#### Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

#### Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
32	1¼	42,4	70	galvanisert	0.670	14	9288235
40	1½	48,3	70	galvanisert	0.780	20	9288236
50	2	60,3	83	galvanisert	1.190	14	9288237
65	2½	76,1	95	galvanisert	1.950	7	9288238
80	3	88,9	100	galvanisert	2.570	4	9288239
100	4	114,3	127	galvanisert	3.840	4	9288241
125	5	139,7	140	galvanisert	5.500	2	9288242
150	6	168,6	165	galvanisert	8.500	1	9288243
200	8	219,1	197	galvanisert	14.500	1	9288244